

SPECYFIKACJA TECHNICZNA OR-VID-JS-1021

PANEL ZEWNĘTRZNY Z KAMERA	
Rodzaj kamery	Kolorowa
Sposób montażu	Natynkowy
Napięcie zasilania	DC12V (dostarczone przez monitor)
Pobór mocy	(praca) <2W
Sposób oświetlenia nocnego	6 diod podczerwieni (IR LED)
Kąt widzenia kamery (pion/poziom)	48°/56°
Warunki pracy w zakresie temperatur	od -25°C do +50°C
Wymiary zewnętrzne modułu (szer. x wys. x głęb.)	89 x 145 x 58 mm
Waga	0,52 kg
WIDEO MONITOR	
Napięcie zasilania	DC 13,5V/1,5A
Rodzaj monitora	Kolorowy, bezsłuchawkowy, głośnomówiący
Wyświetlacz	4" TFT, LCD, kolor
Pobór mocy	W stanie spoczynku: <1W; podczas pracy: <8W
Rozdzielczość	320 x 240
Warunki pracy w zakresie temperatur	od -10°C do +55°C
Wymiary	122 x 180 x 23 mm
Waga:	0,460 kg
RODZAJ PRZEWODU ŁĄCZĄCEGO ELEMENTY ZESTAWU (element wyposażenia dodatkowego)	
Kaseta zewnętrzna – unifon (rodzaj zależny od warunków eksploatacji)	do 30 m: przewód 4 x 0,5mm ² od 30 do 100m: przewód 4 x 0,8mm ²
Kamera – elektrozaczep	przewód 2 x 1 mm ² elektrozaczep o napięciu stałym 12V i poborze prądu nie większym niż 500mA nie wymaga dodatkowego zasilania