

SPECYFIKACJA TECHNICZNA OR-VID-EX-1033

PANEL ZEWNĘTRZNY Z KAMERĄ	
Rodzaj kamery	1/4", kolor, typ CCD
Regulacja położenia kamery	Brak
Montaż	Natynkowy
Obudowa	Aluminium
Rozdzielczość	800 linii TV
Napięcie zasilania	DC 10-15V (dostarczone z monitora)
Pobór mocy	2,5W
Sposób oświetlenia nocnego	Diody LED świecące białym światłem
Kąt widzenia kamery (pion/poziom)	96°/122°
Warunki pracy w zakresie temperatur	od -30°C do 60°C
Wymiary zewnętrzne modułu (szer. x wys. x głęb.)	48 x 133,2 x 15,5 mm
WIDEO MONITOR	
Napięcie zasilania	DC 15V (z zasilacza)
Rodzaj monitora	Ultra płaski, kolorowy, bezśluchawkowy, głośnomówiący, dotykowy panel monitora
Wyświetlacz	7" TFT, LCD, kolor
Pobór mocy	W stanie spoczynku: <1W; podczas pracy: <7W
Rozdzielczość	800 x 480 pix.
Warunki pracy w zakresie temperatur	od -10°C do +55°C
Waga:	0,55 kg
Wymiary zewnętrzne modułu (szer. x wys. x głęb.)	185 x 127,5 x 17 mm
Funkcje dodatkowe	Menu OSD (w języku polskim i angielskim), funkcja interkomu po zastosowaniu dodatkowego monitora
RODZAJ PRZEWODU ŁĄCZĄCEGO ELEMENTY ZESTAWU (element wyposażenia dodatkowego)	
Kaseta zewnętrzna – unifon (rodzaj zależny od warunków eksploatacji)	do 30 m: przewód 4 x 0,5mm ² od 30 do 100m: przewód 4 x 0,8mm ²
Kamera – elektrozaczep	przewód 2 x 1 mm ² elektrozaczep o napięciu stałym i poborze prądu nie większym niż 500mA nie wymaga dodatkowego zasilania